

VOLKAN 400

BENTLEY
MAGYARORSZÁG



A nagy megbízhatóságú és sokoldalú Volkan 400 egy DEFRA 'Típus engedéllyel' rendelkező közepes kapacitású égetőgép, amely ideális a különböző kereskedelmi tevékenységekhez. Alkalmos baromfitetemek, kisebb állományok ártalmatlanítására sertésekhez valamint hentesüzletek, vágóhídi maradványok eltávolítására. Mint a Volkan skála összes modellje, ez a típus is beépített másodlagos kamrával rendelkezik, így teljesen megfelel az EU Szabályozásoknak (ABPR) (EC) No 142/2011.

A Volkan 400 az angliai Worcester-ben lévő gyártóüzemünkben tervezett kialakított és gyártott gép, azok számára, akik egy állandó megoldást szeretnének a telepükön alkalmazni. Praktikus használatával, többféle üzemanyag felhasználási lehetőséggel, valamint alacsony felügyeleti igényével a Volkan 400 a legjobb választás lehet a baromfitelepnek, juhászatoknak a sok más felhasználási lehetőség mellett. A főkamra kialakításának köszönhetően könnyedén behelyezhető egy nagyobb méretű anyajuh is.



Volkan 400

Ideális:

- Baromfikhoz
- Hentesüzletek, húsüzemek
- Juhokhoz (bárányok és anyák) • Vágóhídi hulladék
- Sertéshez

Gépleírás

A Volkan skála összes modelljéhez hasonlóan ez is rendelkezik a Waste Spectrum egyedülálló monolit öntési rendszerével:

- Biztosítja a maximális szilárdságot és megbízhatóságot a téglából készült burkoláshoz képest
- Az anyagok ugyanolyan mértékben tágnak és húzódnak össze, a téglával és a habarccsal ellentétben
- Megakadályozza az állati zsírok behatolását a bélésbe, amely meghosszabbítja az égető élettartamát
- A szigetelőlapok a hőveszteséget csökkentik
- A tűzálló anyag az egyenletes üzemi hőmérsékletet tartja fenn
- A rozsdamentes horgonyrendszer fenntartja a bélés sértetlenségét



Fém rostély extraként elérhető, rendelhető

Termikusan hatékony monolit a magas minőségű tűzálló beton szigetelőanyaggal – nincs téglá ami leváljon



Designed, engineered and
manufactured in the UK



BENTLEY
MAGYARORSZÁG

VOLKAN 400

Jellemzők

- Könnyű használat – Teljes körű betanítással
- A felültöltés és a kiegyensúlyozott ajtó biztosítja a könnyű hozzáférést
- Hőmérsékelt-szabályozott égőfejek az optimális hatékonyság érdekében
- Alacsony hőtömegű bélés a minimális hőveszteségért
- A PLC időzítője kontrollálja az égők automatikus lekapcsoló és visszakapcsoló funkciójával az alacsony működési költségeket
- Akár 50kg/óra égetési kapacitás
- Statikus és mobil verzió is elérhető
- Működés közben tölthető, mialatt a monolit bélés maximalizálja a termikus hatékonyságot
- Elektromos ellátás - szabvány 16 Amp 230-volt-os betáppal - 3 tűs round Euro plug
- Egy toldás rozsdamentes acél kémény alaptartozéka a gépnek

Lehetséges extrák

- + Fémrostély
- + Hamuzó ajtó
- + További kéménytoldások
- + USB adatátvivő

Üzemanyag felhasználás

Diesel*, Kerizin*, LPG, Natural Gas and Bio Gas (*csak mobil)

Szabályozás

A maga kis kapacitású státusza miatt, a Volkan 400 nem kíván külön tervezést az engedélyeztetés terén a helyileg illetékes Állategészségügyi hatóság hozzájárulásán kívül

Elkötelezettségünk

A több mint 2 évtizedes tervezési, fejlesztési és gyártási tapasztalat a mutatja Waste Spectrumnak, a több mint 15 éves forgalmazói tapasztalat pedig a Bentley csapatának, hogy hogyan és miként támogassa ügyfeleit. A megfelelő modell kiválasztásától a minden napos technikai tanácsadásig igény szerint segítjük ügyfeleinket.

További információért keressen minket az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

tel: +3630/625-9329

+36 22/ 414-100

e-mail: opetrak@bentleyinstruments.com

hungary@bentleyinstruments.com

web: www.tetemegetok.hu

www.bentleyhungary.hu

Garancia

Minden Waste Spectrum égetőre *2 év garanciát vállalunk.*2 év vagy 2080 üzemóra

Specifikáció (*Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Égetési kapacitás (ABPR) | Max. 50 kg/óra |
| Felül vagy elől tölthetőség | Felül |
| Méretek (H x SZ x M) | 2.8 x 1.6 x 4.1 m |
| Átlagos fogyasztás | 6 - 9 liter/óra |
| Rácsok | Opcionális |
| Külső magasság (Kémény nélkül) | 3155 mm |
| Külső magasság (Kéménnyel) | 4145 mm |
| Standard Kémény méret (2D méret) | 10" |
| Ajtó méret (SZ x M) | 788 x 707 mm |
| Töltő ajtó magasság/mélység | 707 mm |
| Töltési magasság | 900 mm |
| Kamra méret (H x SZ x M) | 1.4 x 0.8 x 0.7 m |
| Kamra térfogat | 0.71 m ³ |
| Kamra töltési térfogat | 0.42 m ³ |
| Kamra töltési kapacitás | 240kg/m ³ |
| Kamra kapacitás | 400 kg/m ³ |
| Súly | 2.4 tonna |
| Beton alapzat kívánalom (H x SZ) | 4.8 m x 3.6 m |
| Elektromos ellátás szükséglet | Egyfázisú 16A 230VAC 50/60Hz |



Elérhetőség:

+36 (30) 625-9329

www.bentleyhungary.hu

