

VOLKAN 1000

BENTLEY
MAGYARORSZÁG

waste
spectrum



A nagy megbízhatóságú és sokoldalú Volkan 1000 egy DEFRA 'Típus engedéllyel' rendelkező nagy kapacitású égetőgép, amely ideális a különböző kereskedelmi tevékenységekhez sertésleteleknek, valamint vágóhídi melléktermékek égetéséhez. Mint a Volkan skála összes modellje, ez a típus is beépített másodlagos kamrával rendelkezik, így teljesen megfelel az EU Szabályozásoknak (ABPR) (EC) No 142/2011.

A Volkan 1000 az angliai Worcester-ben lévő gyártóüzemünkben tervezett kialakított és gyártott gép, azok számára, akik egy állandó megoldást szeretnének a telepükön alkalmazni. Praktikus használatával, többféle üzemanyag felhasználási lehetőséggel, valamint alacsony felügyeleti igényével a Volkan 1000 a legjobb választás lehet a sertésleteleknek és vágóhídi maradványokhoz. Nagy kapacitásával és a főkamra befogadó képességével a sertésletelek kedvenc választásává vált. Gyorsan és biztonságosan tünteti el a nagyobb kocákat, carcassokat is. A bio-biztonság kérdésének növekedésével a Volkan1000 lehet a megfelelő elszigetelésre való legmegfelelőbb megoldás.



--Volkan 1000

Ideális:

- Sertésletelek
- Állati maradványok
- Vágóhídi hulladék

Gépleírás

A Volkan skála összes modelljéhez hasonlóan ez is rendelkezik a Waste Spectrum egyedülálló monolit öntési rendszerével:

- Biztosítja a maximális szilárdságot és megbízhatóságot a téglából készült burkoláshoz képest
- Az anyagok ugyanolyan mértékben tágulnak és húzódnak össze, a téglával és a habarccsal ellentétben
- Megakadályozza az állati zsírok behatolását a bélésbe, amely meghosszabbítja az égető élettartamát
- A szigetelőlapok a hővesztéséget csökkentik
- A tűzálló anyag az egyenletes üzemi hőmérsékletet tartja fenn
- A rozsdamentes horgonyrendszer fenntartja a bélés sértetlenségét



Opcionális hamuzóajtó a manuális hamuzáshoz



Kiegyensúlyozott billenőajtó a könnyű nyitáshoz



A maximális hatékonyság érdekében mind a két oldalt elhelyezkednek az égőfejek



Designed, engineered and
manufactured in the UK



BENTLEY
MAGYARORSZÁG

VOLKAN 1000

Jellemzők

- Könnyű használat – Teljes körű betanítással
- A felültöltés és a kiegyensúlyozott ajtó biztosítja a könnyű hozzáférést
- Hőmérsékelt-szabályozott égőfejek az optimális hatékonyság érdekében
- Két db égőfej a főégőben a hatékonyság maximalizására
- Alacsony hőtömegű bélés a minimális hőveszteségért
- A PLC időzítője kontrollálja az égők automatikus lekapcsoló és visszakapcsoló funkciójával az alacsony működési költségeket
- Akár 50kg/óra égetési kapacitás
- Működés közben tölthető, mialatt a monolit bélés maximalizálja a termikus hatékonyságot
- Elektromos ellátás - szabvány 16 Amp 230-volt-o betáppal - 3 tűs round Euro plug
- Egy toldás rozsdamentes acél kémény alaptartozéka a gépnek

Lehetséges extrák

- + Hamuzó ajtó
- + További kéménytoldások
- + USB adatátvivő

Üzemanyag felhasználás

Diesel, Kerozin, LPG, Föld Gas és Bio Gas

Szabályozás

A maga kis kapacitású státusza miatt, a **Volkan 1000** nem kíván külön tervezést az engedélyeztetés terén a helyileg illetékes Állategészségügyi hatóság hozzájárulásán kívül.

Elkötelezettségünk

A több mint 2 évtizedes tervezési, fejlesztési és gyártási tapasztalat a mutatja Waste Spectrumnak, a több mint 15 éves forgalmazói tapasztalat pedig a Bentley csapatának, hogy hogyan és miként támogassa ügyfeleit. A megfelelő modell kiválasztásától a minden napos technikai tanácsadásig igény szerint segítjük ügyfeleinket.

További információért keressen minket az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

tel: +3630/625-9329
+36 22/ 414-100

e-mail: opetrak@bentleyinstruments.com
hungary@bentleyinstruments.com

web: www.tetemegetok.hu
www.bentleyhungary.hu

Garancia

Minden Waste Spectrum égetőre *2 év garanciát vállalunk.*2 év vagy 2080 üzemóra

Specifikáció (*Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)

Égetési kapacitás (ABPR)	Max 50kg/óra
Felül vagy elől tölthetőség	Felül
Méret (H x SZ x M)	3.1 x 3.2 x 3.5 m
Átlagos fogyasztás	7 - 10 liter /óra
Rácsok	Nincs
Külső magasság (Kémény nélkül)	2108 mm
Külső magasság (Kéménnyel)	3472 mm
Standard Kémény méret (2D méret)	14"
Ajtó méret (SZ x M)	2166 x 866 mm
Töltő ajtó magasság/mélység	866 mm
Töltési magasság	1225 mm
Kamra méret (H x SZ x M)	2.2 x 0.9 x 1.1 m
Kamra térfogat	1.80 m ³
Kamra töltési térfogat	0.93 m ³
Kamra töltési kapacitás	520kg/m ³
Kamra kapacitás	990kg/m ³
Súly	3.1 Tonna
Beton alapzat kívánalom (H x SZ)	5.1 m x 5.2 m
Elektromos ellátás szükséglet	Egyfázisú 16A 230VAC 50/60Hz



Elérhetőség:
+36 (30) 625-9329
www.bentleyhungary.hu

