

VOLKAN 150



A nagy megbízhatóságú és sokoldalú Volkan 150 egy DEFRA 'Típus engedéllyel' rendelkező égetőgép, amely ideális a kisebb telepeknek. Megfelelő választás a baromfitelepek, kisebb testű állatok, vagy kis állati testek elhamvasztására, éppúgy, mint a kutyák, vágóhídi melléktermékek, valamint állatorvosi hulladékok elégetésére. Mint minden modell a Volkan skálán, ez is beépített másodlagos kamrával rendelkezik, így teljesen megfelel az EU Melléktermék Szabályozásnak (ABPR) (EC) No 142/2011.

A **Volkan 150** az angliai Worcester-ben lévő gyártóüzemünkben tervezett kialakított és gyártott gép, azok számára, akik egy állandó megoldást szeretnének a telepükön alkalmazni. Praktikus használatával, többféle üzemanyag felhasználási lehetőséggel, valamint alacsony felügyeleti igényével a **Volkan 150** az egyik legnépszerűbb égető berendezéssé vált a maga kategóriájában.

Ideális:

- Baromfi
- Juhok – Bárányok és egy anyajuh
- Állatorvosi hulladék
- Kutya és macskatetemek
- Húsüzemek
- Vágóhídi hulladékok
- Vadak

Gépleírás

A Volkan skála összes modelljéhez hasonlóan ez is rendelkezik a Waste Spectrum egyedülálló monolit öntési rendszerével:

- Biztosítja a maximális szilárdságot és megbízhatóságot a téglából készült burkoláshoz képest
- Az anyagok ugyanolyan mértékben tágulnak és húzódnak össze, a téglával és a habarccsal ellentétben
- Megakadályozza az állati zsírok behatolását a bélésbe, ami meghosszabbítja az égető élettartamát
- A szigetelőlapok a hővesztés csökkenti
- A tűzálló anyag az egyenletes üzemi hőmérsékletet tartja fenn
- A rozsdamentes horgonyrendszer fenntartja a bélés sértetlenségét



Volkan 150



Hamuajtó a kézi hamuzáshoz



Termikusan hatékony monolit a magas minőségű tűzálló beton szigetelőanyaggal - nincs téglák, ami elválna



Könnyen nyitható kiegyensúlyozott billenő-ajtó



Designed, engineered and manufactured in the UK



VOLKAN 150

Jellemzők

- Könnyű használat – Teljes körű betanítással
- A felültöltés és a kiegyensúlyozott ajtó biztosítja a könnyű hozzáférést
- Hőmérsékelt-szabályozott égőfejek az optimális hatékonyság érdekében
- Alacsony hőtömegű bélése a minimális hővesztésért
- A PLC időzítője kontrollálja az égők automatikus lekapcsoló és visszakapcsoló funkciójával az alacsony működési költségeket
- Akár 50kg/óra égetési kapacitás
- Statikus és mobil verzió is elérhető
- Működés közben tölthető, mialatt a monolit bélése maximalizálja a termikus hatékonyságot
- Elektromos ellátás - szabvány 16 Amp 230-volt-o betáppal - 3 tűs round Euro plug
- Egy toldás rozsdamentes acél kémény alaptartozéka a gépnek

Lehetséges extrák

- + Fém rostély
- + Hamuzó ajtó
- + További kéménytoldások
- + USB adatátvivő

Üzemanyag felhasználás

Diesel*, Kerizin*, LPG, Natural Gas and Bio Gas (*csak mobil)

Szabályozás

A maga kis kapacitású státusza miatt, a **Volkan 150** nem kíván külön tervezést az engedélyeztetés terén a helyileg illetékes Állategészségügyi hatóság hozzájárulásán kívül.

Elkötelezettségünk

A több mint 2 évtizedes tervezési, fejlesztési és gyártási tapasztalat a mutatja Waste Spectrumnak, a több mint 15 éves forgalmazói tapasztalat pedig a Bentley csapatának, hogy hogyan és miként támogassa ügyfeleit. A megfelelő modell kiválasztásától a minden napos technikai tanácsadásig igény szerint segítjük ügyfeleinket.

További információért keressen minket az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

tel: +3630/625-9329

+36 22/ 414-100

e-mail: opetrak@bentleyinstruments.com
hungary@bentleyinstruments.com

web: www.tetemegetok.hu
www.bentleyhungary.hu

Garancia

Minden Waste Spectrum égetőre *2 év garanciát vállalunk. *2 év vagy 2080 üzemóra

Specifikáció (*Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)

Égetési kapacitás (ABPR)	Max. 50 kg/óra
Felül vagy elől tölthetőség	Felül
Méretek (H x SZ x M)	1.4 x 1.3 x 2.8 m
Átlagos fogyasztás	4 - 6 liter per óra
Rácsok	Opcionális
Külső magasság (Kémény nélkül)	2323 mm
Külső magasság (Kéménnyel)	2751 mm
Standard Kémény méret (2D méret)	8"
Ajtó méret (SZ x M)	625 x 325 mm
Töltő ajtó magasság/mélység	325 mm
Töltési magasság	800 mm
Kamra méret (H x SZ x M)	0.7 x 0.6 x 0.6 m
Kamra térfogat	0.26 m ³
Kamra töltési térfogat	0.17 m ³
Kamra töltési kapacitás	100kg/m ³
Kamra kapacitás	150 kg/m ³
Súly	1 tonna
Beton alapzat kívánalom (H x SZ)	3.5 x 3.5 m
Elektromos ellátás szükséglet	Egyfázisú 16A 230VAC 50/60Hz



Elérhetőség:

+36 (30) 625-9329

www.bentleyhungary.hu

