

VOLKAN 1750

BENTLEY
MAGYARORSZÁG



Volkan 1750

A nagy megbízhatóságú és sokoldalú Volkan 1750 egy DEFRA 'Típus engedéllyel' rendelkező extra nagy kapacitású égetőgép, amely ideális a különböző kereskedelmi tevékenységekhez sertésstelepeknek, valamint vágóhídi melléktermékek égetéséhez. Mint a Volkan skála összes modellje, ez a típus is beépített másodlagos kamrával rendelkezik, így teljesen megfelel az EU Szabályozásoknak (ABPR) (EC) No 142/2011.

A Volkan 1750 az angliai Worcester-ben lévő gyártóüzemünkben tervezett kialakított és gyártott Volkan 1750 különleges toló-fedéllel rendelkezik, ami teljes bejutást tesz lehetővé a főkamrába. Ettől lesz ideális ez a gép a teljes nagy testek elhamvasztására. A főkamra egyedülállóan kialakított belső lejtős alapzata miatt a Volkan 1750 remekül kezeli a vágóhídi hulladékot is. A Volkan 1750 elérhető az 50kg/óra vagy nagyobb égetési kapacitással is, a helyi jogszabályoktól függően, ami lehetővé teszi a nagy mennyiségű hulladék gyors eltávolítását adott esetben. **A biobiztonság az egyik legfontosabb tényező egy állattartó telep mindennapi működésében.**

Ideális:

- Sertésstelepek
- Nagy tetemekhez
- Vágóhidaknak
- Ló krematóriumnak

Gépleírás

A Volkan skála összes modelljéhez hasonlóan ez is rendelkezik a Waste Spectrum egyedülálló monolit öntési rendszerével:

- Biztosítja a maximális szilárdságot és megbízhatóságot a téglából készült burkoláshoz képest

- Az anyagok ugyanolyan mértékben tágulnak és húzódnak össze, a téglával és a habarccsal ellentétben
- Megakadályozza az állati zsírok behatolását a bélésbe, amely meghosszabbítja az égető élettartamát
- A szigetelőlapok a hővesztéséget csökkentik
- A tűzálló anyag az egyenletes üzemi hőmérsékletet tartja fenn
- A rozsdamentes horgonyrendszer fenntartja a bélés sértetlenségét



A tolóajtó nyitott állapotban a teljes szélesség eléréséhez töltésnél



Egedi lejtős alapzat - ideális a vizesebb anyagok égetési kapacitásának maximalizálásához



a monolit bélés maximalizálja a termikus hatékonyságot
–nincs téglák ami kieshet



BENTLEY
MAGYARORSZÁG

VOLKAN 1750

Jellemzők

- Könnyű használat – Teljes körű betanítással
- A felültöltős designe biztosítja a könnyű töltést
- Manuálisan vagy mechanikusan is tölthető
- Két db égőfej a főégőben a hatékonyság maximalizására
- Az egyedülálló lejtős padlózat kialakítás biztosítja a folyadékok hatékony elégetését vágóhídi mellékterméknél
- A hatalmas főkamra akár 1000 kg egyidejű töltését is lehetővé teszi
- 50kg/óra vagy akár nagyobb égetési kapacitás is elérhető a helyi szabályozásoknak megfelelően
- 2 db beépített hamuzóajtó standardként biztosítja a könnyű hamuzást
- Alacsony hőtömegű bélés a minimális hővesztéséért
- A PLC időzítője kontrollálja az égők automatikus lekapcsoló és visszakapcsoló funkciójával az alacsony működési költségeket
- Működés közben tölthető, mialatt a monolit bélés maximalizálja a termikus hatékonyságot
- Elektromos ellátás - szabvány 16 Amp 230-volt-o betáppal - 3 tűs round Euro plug
- Egy toldás rozsdamentes acél kémény alaptartozéka a gépnek

Lehetséges extrák

- + hamuzógereblye
- + további kéménytoldások
- USB adatátvivő

Üzemanyag felhasználás

Diesel, Kerosene, LPG, Natural Gas és Bio Gas

Szabályozás

A maga kis kapacitású státusza miatt, a **Volkan 1000** nem kíván külön tervezést az engedélyeztetés terén a helyileg illetékes Állategészségügyi hatóság hozzájárulásán kívül. A nagykapacitású verzió esetén a egyéb hatóságok bevonása is lehetséges.

Elkötelezettségünk

A több mint 2 évtizedes tervezési, fejlesztési és gyártási tapasztalat a mutatja Waste Spectrumnak, a több mint 15 éves forgalmazói tapasztalat pedig a Bentley csapatának, hogy hogyan és miként támogassa ügyfeleit. A megfelelő modell kiválasztásától a minden napos technikai tanácsadásig igény szerint segítjük ügyfeleinket.

További információért keressen minket az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

tel: +3630/625-9329

+36 22/ 414-100

e-mail: opetrak@bentleyinstruments.com

hungary@bentleyinstruments.com

web: www.tetemegetek.hu

www.bentleyhungary.hu

Garancia

Minden Waste Spectrum égetőre *2 év garanciát vállalunk.*2 év vagy 2080 üzemóra

Specifikáció (*Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)

Égetési kapacitás (ABPR)	Max 50kg/óra (igény esetén magasabbal is elérhető)
Felül vagy elöl tölthetőség	Felül
Méret (H x SZ x M)	3.7 x 4.6 x 3.6 m
Átlagos fogyasztás	15 - 21 liter/óra
Rácsok	Nincs
Külső magasság (Kémény nélkül)	2277 mm
Külső magasság (Kéménnyel)	3641 mm
Standard Kémény méret (2D méret)	16"
Ajtó méret (SZ x M)	2164 x 1764 mm
Töltő ajtó magasság/mélység	1764 mm
Töltési magasság	1225 mm
Kamra méret (H x SZ x M)	1.8 x 2.2 x 1.1 m
Kamra térfogat	3.73 m ³
Kamra töltési térfogat	1.80 m ³
Kamra töltési kapacitás	1000 kg/m ³
Kamra kapacitás	2060 kg/m ³
Súly	6.4 Tonna
Beton alapzat kívánalom (H x SZ)	5.7 x 6.6 m
Elektromos ellátás szükséglet	Egyfázisú 16A 230VAC 50/60Hz

Elérhetőség:

BENTLEY
MAGYARORSZÁG

Elérhetőség:

+36 (30) 625-9329

www.bentleyhungary.hu

