

VOLKAN 200



A nagy megbízhatóságú és sokoldalú Volkan 200 egy DEFRA 'Típus engedéllyel' rendelkező közepes kapacitású égetőgép, amely ideális a különböző kereskedelmi tevékenységekhez. Alkalmas baromfitetemek, kisebb állományok ártalmatlanítására, valamint hentesüzletek, vágóhídi maradványok eltávolítására. Mint a Volkan skála összes modellje, ez a típus is beépített másodlagos kamrával rendelkezik, így teljesen megfelel az EU Szabályozásoknak (ABPR) (EC) No 142/2011.

A Volkan 200 az angliai Worcester-ben lévő gyártóüzemünkben tervezett kialakított és gyártott gép, azok számára, akik egy állandó megoldást szeretnének a telepükön alkalmazni. Praktikus használatával, többféle üzemanyag felhasználási lehetőséggel, valamint alacsony felügyeleti igényével a Volkan 200 a legjobb választás lehet a kisebb baromfitelepeknek, juhászatoknak a sok más felhasználási lehetőség mellett.

Ideális:

- Baromfihoz
- Vágóhídi hulladék
- Juhok – bárányok és anyák
- Vadak
- Hentesüzletek, húsüzemek

Gépleírás

A Volkan skála összes modelljéhez hasonlóan ez is rendelkezik a Waste Spectrum egyedülálló monolit öntési rendszerével:

- Biztosítja a maximális szilárdságot és megbízhatóságot a téglából készült burkoláshoz képest
- Az anyagok ugyanolyan mértékben tágnak és húzódnak össze, a téglával és a habarccsal ellentétben
- Megakadályozza az állati zsírok behatolását a bélésbe, amely meghosszabbítja az égető élettartamát
- A szigetelőlapok a hőveszteséget csökkentik
- A tűzálló anyag az egyenletes üzemi hőmérsékletet tartja fenn
- A rozsdamentes horgonyrendszer fenntartja a bélés sértetlenségét



Volkan 200



Hamuajtó a kézi hamuzáshoz



Könnyen nyitható kiegyensúlyozott billenő-ajtó



Designed, engineered and
manufactured in the UK



VOLKAN 200

Jellemzők

- Könnyű használat – Teljes körű betanítással
- A felültöltés és a kiegyensúlyozott ajtó biztosítja a könnyű hozzáférést
- Hőmérsékelt-szabályozott égőfejek az optimális hatékonyság érdekében
- Alacsony hőtömegű bélés a minimális hővesztéséért
- A PLC időzítője kontrollálja az égők automatikus lekapcsoló és visszakapcsoló funkciójával az alacsony működési költségeket
- Akár 50kg/óra égetési kapacitás
- Statikus és mobil verzió is elérhető
- Működés közben tölthető, mialatt a monolit bélés maximalizálja a termikus hatékonyságot
- Elektromos ellátás - szabvány 16 Amp 230-volt-0 betáppal - 3 tűs round Euro plug
- Egy toldás rozsdamentes acél kémény alaptartozéka a gépnek

Lehetséges extrák

- + Fém rostély
- + Hamuzó ajtó
- + További kéménytoldások
- + USB adatátvivő

Üzemanyag felhasználás

Diesel*, Kerizin*, LPG, Natural Gas and Bio Gas (*csak mobil)

Szabályozás

A maga kis kapacitású státusza miatt, a **Volkan 200** nem kíván külön tervezést az engedélyeztetés terén a helyileg illetékes Állategészségügyi hatóság hozzájárulásán kívül

Elkötelezettségünk

A több mint 2 évtizedes tervezési, fejlesztési és gyártási tapasztalat a mutatja Waste Spectrumnak, a több mint 15 éves forgalmazói tapasztalat pedig a Bentley csapatának, hogy hogyan és miként támogassa ügyfeleit. A megfelelő modell kiválasztásától a minden napos technikai tanácsadásig igény szerint segítjük ügyfeleinket.

További információért keressen minket az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

tel: +3630/625-9329
+36 22/ 414-100

e-mail: opetrak@bentleyinstruments.com
hungary@bentleyinstruments.com

web: www.tetemegetok.hu
www.bentleyhungary.hu

Garancia

Minden Waste Spectrum égetőre *2 év garanciát vállalunk. *2 év vagy 2080 üzemóra

Specifikáció (*Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)

Égetési kapacitás (ABPR)	Max. 50 kg/óra
Felül vagy elől tölthetőség	Felül
Méretek (H x SZ x M)	2.2 x 1.6 x 4.1 m
Átlagos fogyasztás	6 - 8 liter/óra
Rácsok	Opcionális
Külső magasság (Kémény nélkül)	3155 mm
Külső magasság (Kéménnyel)	4145 mm
Standard Kémény méret (2D méret)	10"
Ajtó méret (SZ x M)	788 x 707 mm
Töltő ajtó magasság/mélység	707 mm
Töltési magasság	900 mm
Kamra méret (H x SZ x M)	1.1 x 0.8 x 0.7 m
Kamra térfogat	0.53 m ³
Kamra töltési térfogat	0.31m ³
Kamra töltési kapacitás	180kg/m ³
Kamra kapacitás	300 kg/m ³
Súly	2.1 tonna
Beton alapzat kívánalom (H x SZ)	4.2 m x 3.6 m
Elektromos ellátás szükséglet	Egyfázisú 16A 230VAC 50/60Hz



Elérhetőség:
+36 (30) 625-9329
www.bentleyhungary.hu

