

# VOLKAN 750

**BENTLEY**  
MAGYARORSZÁG



A nagy megbízhatóságú és sokoldalú Volkan 750 egy DEFRA 'Típusengedéllyel' rendelkező égetőgép, amely ideális az elhullott baromfik, sertések, kistestű tetemek és vágóhídi melléktermékek ártalmatlanítására. Mint minden modell a Volkan skálán, ez a típus is beépített másodlagos kamrával rendelkezik, így teljesen megfelel az EU Melléktermék Szabályozásnak (ABPR) (EC) No 142/2011.

A Volkan 750 az angliai Worcester-ben lévő gyártóüzemünkben tervezett, kivitelezett és gyártott gép az egyik legnépszerűbb modellünk praktikus kezelése, rendkívüli hatékonysága többféle üzemanyag-felhasználási lehetősége és alacsony felügyeletigénye miatt. A Volkan 750 nagy hatásfokkal tünteti el az állati maradványok széles skáláját, és a főkamra mérete miatt ideális az átlagos méretű kocák behelyezésére is. A biobiztosnág talán az egyik legfontosabb szempont a telepek életében, a Volkan 750 ideális megoldást nyújt erre a problémára is.



Volkan 750

#### Ideális:

- Nagyobb baromfi és sertéstelepeknek
- Hentes-maradványok
- Vágóhídi hulladék

#### Gépleírás

A Volkan skála összes modelljéhez hasonlóan ez is rendelkezik a Waste Spectrum egyedülálló monolit öntési rendszerével:

- Biztosítja a maximális szilárdságot és megbízhatóságot a téglából készült burkoláshoz képest
- Ez a speciális anyag ugyan olyan mértékben tágul és húzódik össze, mint a téglák és a habarcs
- Megakadályozza az állati zsírok behatolását a bélésbe, ami meghosszabítja az égető élettartamát
- A szigetelőlapok a hővesztés csökkentik
- A tűzálló anyag az egyenletes üzemi hőmérsékletet tartja fenn
- A rozsdamentes horgonyrendszer fenntartja a bélés sértetlenségét



Kamraméret lehetővé teszi a széleskörű felhasználást



Kiegyensúlyozott ajtó a könnyű nyitáshoz



A maximális hatékonyság érdekében mind a két oldalt elhelyezkednek az égőfejek



Designed, engineered and  
manufactured in the UK



**BENTLEY**  
MAGYARORSZÁG

# VOLKAN 750

## Jellemzők

- Könnyű használat – Teljes körű betanítással
- A felültöltés és a kiegyensúlyozott ajtó biztosítja a könnyű hozzáférést
- Hőmérsékelt-szabályozott égőfejek az optimális hatékonyság érdekében
- Két db égőfej a főégőben a hatékonyság maximalizására
- Alacsony hőtömegű bélés a minimális hővesztéséért
- A PLC időzítője kontrollálja az égők automatikus lekapcsoló és visszakapcsoló funkciójával az alacsony működési költségeket
- Akár 50kg/óra égetési kapacitás
- Működés közben tölthető, mialatt a monolit bélés maximalizálja a termikus hatékonyságot
- Elektromos ellátás - szabvány 16 Amp 230-volt-0 betáppal - 3 tűs round Euro plug
- Egy toldás rozsdamentes acél kémény alaptartozéka a gépnek

## Lehetséges extrák

- + Hamuzó ajtó
- + További kéménytoldások
- + USB adatátvivő

## Üzemanyag felhasználás

Diesel, Kerosene, LPG, Natural Gas and Bio Gas

## Szabályozás

A maga kis kapacitású státusza miatt, a **Volkan 750** nem kíván külön tervezést az engedélyeztetés terén a helyileg illetékes Állategészségügyi hatóság hozzájárulásán kívül.

## Elkötelezettségünk

A több mint 2 évtizedes tervezési, fejlesztési és gyártási tapasztalat a mutatja Waste Spectrumnak, a több mint 15 éves forgalmazói tapasztalat pedig a Bentley csapatának, hogy hogyan és miként támogassa ügyfeleit. A megfelelő modell kiválasztásától a minden napos technikai tanácsadásig igény szerint segítjük ügyfeleinket.

**További információért keressen minket az alábbi elérhetőségek valamelyikén:**

tel: +3630/625-9329

+36 22/ 414-100

e-mail: [opetrak@bentleyinstruments.com](mailto:opetrak@bentleyinstruments.com)  
[hungary@bentleyinstruments.com](mailto:hungary@bentleyinstruments.com)

web: [www.tetemegetok.hu](http://www.tetemegetok.hu)  
[www.bentleyhungary.hu](http://www.bentleyhungary.hu)

## Garancia

Minden Waste Spectrum égetőre \*2 év garanciát vállalunk.\*2 év vagy 2080 üzemóra

## Specifikáció (\*Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)

Égetési kapacitás (ABPR)	Max 50kg/óra
Felül vagy elöl tölthetőség	Felül
Méret (H x SZ x M)	2.3 x 3.2 x 3.1 m
Átlagos fogyasztás	7 - 10 liter /óra
Rácsok	No
Külső magasság (Kémény nélkül)	2198 mm
Külső magasság (Kéménnyel)	3101 mm
Standard Kémény méret (2D méret)	16"
Ajtó méret (SZ x M)	2192 x 892 mm
Töltő ajtó magasság/mélység	892 mm
Töltési magasság	985 mm
Kamra méret (H x SZ x M)	2.2 x 0.9 x 0.8 m
Kamra térfogat	1.57 m <sup>3</sup>
Kamra töltési térfogat	0.84 m <sup>3</sup>
Kamra töltési kapacitás	470 kg/m <sup>3</sup>
Kamra kapacitás	870 kg/m <sup>3</sup>
Súly	3 Tonna
Beton alapzat kívánalom (H x SZ)	4.3 m x 5.2 m
Elektromos ellátás szükséglet	Single phase 16A 230VAC 50/60Hz

**BENTLEY**  
MAGYARORSZÁG

Elérhetőség:  
**+36 (30) 625-9329**  
[www.bentleyhungary.hu](http://www.bentleyhungary.hu)

