

A **Volkan 1600** egy DEFRA „Típus engedéllyel” rendelkező extra nagy kapacitású égetőgép, amely ideális a nagy állati tetemek illetve vágóhídi maradványok szakszerű kezeléséhez.

Mint a Volkan skála összes modellje, ez a típus is beépített másodlagos kamrával rendelkezik, így teljesen megfelel az EU Szabályozásoknak (ABPR) (EC) No 142/2011.



Az angliai Worcester-ben lévő gyártóüzemünkben tervezett és gyártott Volkan 1600 egy rendkívül praktikus, alacsonyan lévő nagy főkamrával rendelkezik, amelyen végigfut a boltíves fedél, lehetővé téve a nagy állati tetemek egyben történő elhamvasztását.

A hatalmas mérete miatt a Volkan 1600 remekül kezeli a vágóhídi maradványokat, úgy mint a telepi hulladékot a bio-biztonság elérése érdekében. A Volkan 1600 egy rendkívül népszerű berendezéssé vált a ló tetemeket hamvasztók körében.

IDEÁLIS

- Lókremaatóriumnak
- Marha tetemekhez
- Tejelő tehénekhez
- Vágóhídi maradványoknak



A lekerekített fedél ideális egész tetemekhez is.

A BERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE

A Volkan Sorozat minden modelljének integrált része az egyedülálló Waste Spectrum monolit öntvényrendszer:

- A téglabélésekkel szemben maximális szilárdságot és megbízhatóságot nyújt
- Az anyagok ugyanolyan mértékben tágulnak és húzódnak össze, a téglával és a habarccsal ellentétben
- Megakadályozza az állati zsírok behatolását a bélésbe, amely meghosszabbítja az égető élettartamát
- A szigetelőlapok a hővesztést csökkentik
- A tűzálló anyag fenntartja az egyenletes üzemi hőmérsékletet
- A rozsdamentes horgonyrendszer fenntartja a bélés sértetlenségét

SPECIFIKÁCIÓ (Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)

Égetési kapacitás	Max. 50 kg/óra
Felül vagy elöl tölthetőség	Felül
Méret (H x SZ x M)	8.5 x 2.5 x 3.2 m
Átlagos fogyasztás	7-10 liter/óra (diesel) 10-16 liter/óra (LPG) 7-10 m ³ /óra (NG)
Kemencerudak	Nincs
Külső magasság - kémény nélkül - kéménnyel	2035 mm 3189 mm
Standard kémény méret (2D méret)	14"
Ajtó nyílás (SZ x M)	3093 x 1650 mm
Töltési magasság	500 mm
Kamra méret (H x SZ x M)	3.0 x 1.7 x 1.3 m
Kamra térfogat	5.83 m ³
Kamra töltési térfogat	2.18 m ³
Kamra töltési kapacitás	1210 kg
Kamra kapacitás	3210 kg
Teljes súly	6.3 tonna
Beton alapzat kívánalom (H x SZ)	10.5 x 4.5 m
Elektromos ellátás szükséglet	Egyfázisú 16A 230VAC 50/60Hz
Égőfej teljesítmény (kW)	173
Elektromos fogyasztás (KW/óra)	0.25

JELLEMZŐK

- Könnyű használat - Teljes körű betanítással
- Egyedülálló alacsony töltés, tolóajtval
- A teljesen nyitott állapot lehetővé teszi a könnyű töltést és hamuzást
- Mechanikusan és manuálisan is tölthető
- Hőmérséklet-szabályozott égőfejek használata az optimális hatékonyság érdekében
- Alacsony hőtömegű bélés a minimális hővesztésért
- A PLC időzítő által kontrollált égők automatikus lekapcsoló és visszakapcsoló funkciója támogatja az alacsony működési költségeket
- Akár 50 kg/óra égetési kapacitás
- Működés közben tölthető, mialatt a monolit bélés biztosítja a maximális hőhatékonyságot
- Elektromos ellátás - szabvány 16 A 230 V betáppal - 3 tűs round Euro plug
- Egy toldás rozsdamentes acél kémény alap-tartozéka a gépnek

GARANCIA

Minden Waste Spectrum égetőre 2 év (vagy 2080 üzemóra) garanciát vállalunk.