

A nagy megbízhatóságú és sokoldalú **Volkan 200** egy DEFRA „Típus engedéllyel” rendelkező közepes kapacitású égetőgép, amely ideális a különböző kereskedelmi tevékenységekhez. Alkalmas baromfitetemek, kisebb állományok ártalmatlanítására, valamint hentesüzletek, vágóhídi maradványok eltávolítására.

Mint a Volkan skála összes modellje, ez a típus is beépített másodlagos kamrával rendelkezik, így teljesen megfelel az EU Szabályozásoknak (ABPR) (EC) No 142/2011

A Volkan 200 az angliai Worcester-ben lévő gyártóüzemünkben tervezett és gyártott gép, azok számára, akik egy állandó megoldást szeretnének a telepükön.

Praktikus használatával, többféle üzemanyag felhasználási lehetőséggel, valamint alacsony felügyeleti igényével a Volkan 200 a legjobb választás lehet a kisebb baromfitelepeknek, juhászoknak a sok más felhasználási lehetőség mellett.



## IDEÁLIS

- Baromfihoz
- Juhokhoz (báránnyak és anyák)
- Hentesüzleteknek, húsüzemeknek
- Vágóhídi hulladékhöz



## GÉPLEÍRÁS

A Volkan skála összes modelljéhez hasonlóan ez is rendelkezik a Waste Spectrum egyedülálló monolit öntési rendszerével:

- Biztosítja a maximális szilárdságot és megbízhatóságot a téglából készült burkoláshoz képest
- Az anyagok ugyanolyan mértékben tágulnak és húzódnak össze, a téglával és a habarccsal ellentétben
- Megakadályozza az állati zsírok behatolását a bélésbe, amely meghosszabbítja az égető élettartamát
- A szigetelőlapok a hővesztést csökkentik
- A tűzálló anyag fenntartja az egyenletes üzemi hőmérsékletet
- A rozsdamentes horgonyrendszer fenntartja a bélés sértetlenségét

## SPECIFIKÁCIÓ (Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)

Égetési kapacitás	Max. 50 kg/óra
Felül vagy elől tölthetőség	Felül
Méret (H x SZ x M)	2.2 x 1.6 x 3.5 m
Átlagos fogyasztás	6-8 liter/óra (diesel) 7-12 liter/óra (LPG) 6-8 m <sup>3</sup> /h (NG)
Rácsok	Opcionális
Külső magasság - kémény nélkül - kéménnyel	2530 mm 3520 mm
Standard kémény méret (2D méret)	10"
Ajtó méret (SZ x M)	788 x 707 mm
Töltési magasság	900 mm
Kamra méret (H x SZ x M)	1.1 x 0.8 x 0.7 m
Kamra térfogat	0.53 m <sup>3</sup>
Kamra töltési térfogat	0.31 m <sup>3</sup>
Kamra töltési kapacitás	180 kg
Kamra kapacitás	300 kg
Súly	2 tonna
Beton alapzat kívánalom (H x SZ)	4.2 x 3.6 m
Elektromos ellátás szükséglet	Egyfázisú 16A 230VAC 50/60Hz
Égőfej teljesítmény (kW)	133
Elektromos fogyasztás (KW/óra)	0.25

## JELLEMZŐK

- Könnyű használat - Teljes körű betanítással
- A felültöltés és a kiegyensúlyozott ajtó biztosítja a könnyű hozzáférést
- Hőmérséklet-szabályozott égőfejek használata az optimális hatékonyság érdekében
- Alacsony hőtömegű bélés a minimális hőveszteségért
- A PLC időzítő által kontrollált égők automatikus lekapcsoló és visszakapcsoló funkciója támogatja az alacsony működési költségeket
- Akár 50 kg/óra égetési kapacitás
- Statikus és mobil verzió is elérhető
- Működés közben tölthető, mialatt a monolit bélés biztosítja a maximális hőhatékonyságot
- Elektromos ellátás - szabvány 16 A 230 V betáppal - 3 tűs round Euro plug
- Egy toldás rozsdamentes acél kémény alap-tartozéka a gépnek

## GARANCIA

Minden Waste Spectrum égetőre 2 év (vagy 2080 üzemóra) garanciát vállalunk.