

A nagy megbízhatóságú és sokoldalú **Volkan 300 PC** egy DEFRA „Típusengedéllyel” rendelkező égetőgép, amely ideális az elhullott kisállatok tetemeinek kezelésére.

Mint minden modell a Volkan skálán, ez a típus is beépített másodlagos kamrával rendelkezik, így teljesen megfelel az EU Melléktermék Szabályozásnak (ABPR) (EC) No 142/2011.

A Volkan 300 PC az angliai Worcester-ben lévő gyártóüzemünkben tervezett és gyártott gép az egyik legnépszerűbb modellünk praktikus kezelése, rendkívüli hatékonysága többféle üzemanyag-felhasználási lehetősége és alacsony felületeigénye miatt.

A felhasználókkal való szoros együttműködésnek és napi kapcsolatnak köszönhetően különböző extrák elérhetőek igény szerint speciálisan például kisállat hamvasztáshoz.



A Volkan 300 PC ideális választás nagyobb állatkrematóriumoknak, állatorvosi rendelőknek, valamint állatkórházaknak.

IDEÁLIS

- Különböző méretű állati tetemek
– kis-, közepes- és nagytestű állatok



Görgős töltőkocsi rendelhető a könnyebb töltésért.



Termikusan hatékony monolit a magas minőségű tűzálló beton szigetelőanyaggal - nincs leváló téglafal.

GÉPLEÍRÁS

A Volkan skála összes modelljéhez hasonlóan ez is rendelkezik a Waste Spectrum egyedülálló monolit öntési rendszerével:

- Biztosítja a maximális szilárdságot és megbízhatóságot a téglából készült burkoláshoz képest
- Az anyagok ugyanolyan mértékben tágulnak és húzódnak össze, a téglával és a habarccsal ellentétben
- Megakadályozza az állati zsírok behatolását a bélésbe, amely meghosszabbítja az égető élettartamát
- A szigetelőlapok a hőveszteséget csökkentik
- A tűzálló anyag fenntartja az egyenletes üzemi hőmérsékletet
- A rozsdamentes horgonyrendszer fenntartja a bélés sértetlenségét

SPECIFIKÁCIÓ (Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)

Égetési kapacitás	Max. 50 kg/óra
Felül vagy elől tölthetőség	Elöl
Méret (H x SZ x M)	1.9 x 1.6 x 5.6 m
Átlagos fogyasztás	6-9 liter/óra (diesel) 8-13 liter/óra (LPG) 6-9 m ³ /h (NG)
Fire bars	Nincs
Külső magasság - kémény nélkül - kéménnyel	2496 mm 5563 mm
Standard kémény méret (2D méret)	10"
Ajtó méret (SZ x M)	892 x 705 mm
Töltési magasság	400 mm
Kamra méret (H x SZ x M)	1.2 x 0.9 x 0.7 m
Kamra térfogat	0.73 m ³
Kamra töltési térfogat	0.31 m ³
Kamra töltési kapacitás	180 kg
Kamra kapacitás	300 kg
Súly	2.3 tonna
Beton alapzat kívánalom (H x SZ)	3.9 x 3.6 m
Elektromos ellátás szükséglet	Egyfázisú 16A 230VAC 50/60Hz
Égőfej teljesítmény (kW)	147
Elektromos fogyasztás (KW/óra)	0.25

JELLEMZŐK

- Könnyű használat - Teljes körű betanítással
- Az előltöltős megoldás könnyű hozzáférhetőséget biztosít és ideális az egyedi töltéshez.
- Hőmérséklet-szabályozott égőfejek használata az optimális hatékonyság érdekében
- Alacsony hőtömegű bélés a minimális hőveszteségért
- Magasabb minőségű „tradesman” beton ideális a kisállathamvasztáshoz szükséges még magasabb hőmérséklethez
- A PLC időzítő által kontrollált égők automatikus lekapcsoló és visszakapcsoló funkciója támogatja az alacsony működési költségeket
- Akár 50 kg/óra égetési kapacitás
- Működés közben tölthető, mialatt a monolit bélés biztosítja a maximális hőhatékonyságot
- Elektromos ellátás - szabvány 16 A 230 V betáppal - 3 tűs round Euro plug
- Egy toldás rozsdamentes acél kémény alap-tartozéka a gépnek

GARANCIA

Minden Waste Spectrum égetőre 2 év (vagy 2080 üzemóra) garanciát vállalunk.