

A nagy megbízhatóságú és sokoldalú **Volkan 750** egy DEFRA „Típusengedéllyel” rendelkező égetőgép, amely ideális az elhullott baromfik, sertések, kistestű tetemek és vágóhídi melléktermékek ártalmatlanítására.

Mint minden modell a Volkan skálán, ez a típus is beépített másodlagos kamrával rendelkezik, így teljesen megfelel az EU Melléktermék Szabályozásnak (ABPR) (EC) No 142/2011.

A Volkan 750 az angliai Worcester-ben lévő gyártóüzemünkben tervezett és gyártott gép az egyik legnépszerűbb modellünk praktikus kezelése, rendkívüli hatékonysága többféle üzemanyag-felhasználási lehetősége és alacsony felügyeletigénye miatt.

A Volkan 750 nagy hatásfokkal tünteti el az állati maradványok széles skáláját, és a főkam-



ra mérete miatt ideális az átlagos méretű kocák behelyezésére is.

A biobiztosnág talán az egyik legfontosabb szempont a telepek életében, a Volkan 750 ideális megoldást nyújt erre a problémára is.

IDEÁLIS

- Nagyobb baromfi és sertéstelepeknek
- Hentes-maradványoknak
- Vágóhídi hulladékhoz



Volkan 750 fémrácsozat (extra)

- *Küzdje le a nedvesség-tartalmot a juhok esetében a test folyadékba kerülése elkerülésével.*
- *A rácsok használatával nő a levegő áramlása a kamrában, így segítségével nő az égetési sebesség.*

A BERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE

A Volkan Sorozat minden modelljének integrált része az egyedülálló Waste Spectrum monolit öntvényrendszer:

- A téglabélészekkel szemben maximális szilárdságot és megbízhatóságot nyújt
- Az anyagok ugyanolyan mértékben tágulnak és húzódnak össze, a téglával és a habarccsal ellentétben
- Megakadályozza az állati zsírok behatolását a bélésbe, amely meghosszabbítja az égető élettartamát
- A szigetelőlapok a hővesztésüket csökkentik
- A tűzálló anyag fenntartja az egyenletes üzemi hőmérsékletet
- A rozsdamentes horgonyrendszer fenntartja a bélés sértetlenségét

SPECIFIKÁCIÓ (Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)

Égetési kapacitás	Max. 50 kg/óra
Felül vagy elől tölthetőség	Felül
Méret (H x SZ x M)	3.2 x 2.3 x 3.1 m
Átlagos fogyasztás	7-10 liter/óra (diesel) 10-15 liter/óra (LPG) 7-10 m ³ /óra (NG)
Kemencerudak	Nincs
Külső magasság - kémény nélkül - kéménnyel	2198 mm 3101 mm
Standard kémény méret (2D méret)	16"
Ajtó nyílás (SZ x M)	2192 x 892 mm
Töltési magasság	985 mm
Kamra méret (H x SZ x M)	2.2 x 0.9 x 0.8 m
Kamra térfogat	1.57 m ³
Kamra töltési térfogat	0.84 m ³
Kamra töltési kapacitás	470 kg
Kamra kapacitás	870 kg
Teljes súly	2.8 tonna
Beton alapzat kívánalom (H x SZ)	5.2 x 4.3 m
Elektromos ellátás szükséglet	Egyfázisú 16A 230VAC 50/60Hz
Égőfej teljesítmény (kW)	167
Elektromos fogyasztás (KW/óra)	0.3

JELLEMZŐK

- Könnyű használat - Teljes körű betanítással
- A felültöltés és a kiegyensúlyozott ajtó biztosítja a könnyű hozzáférést
- Hőmérséklet-szabályozott égőfejek használata az optimális hatékonyság érdekében
- Két db égőfej a főégőben a hatékonyság maximalizására
- Alacsony hőtömegű belés a minimális hőveszteségért
- A PLC időzítő által kontrollált égők automatikus lekapcsoló és visszakapcsoló funkciója támogatja az alacsony működési költségeket
- Akár 50 kg/óra égetési kapacitás
- Működés közben tölthető, mialatt a monolit belés biztosítja a maximális hőhatékonyságot
- Elektromos ellátás - szabvány 16 A 230 V betáppal - 3 tűs round Euro plug
- Egy toldás rozsdamentes acél kémény alap-tartozéka a gépnek

GARANCIA

Minden Waste Spectrum égetőre 2 év (vagy 2080 üzemóra) garanciát vállalunk.