

A nagy megbízhatóságú és sokoldalú **Volkan 150 PC** egy DEFRA 'Típusengedéllyel' rendelkező égetőgép, amely ideális az elhullott kisállatok tetemeinek ártalmatlanítására.

Mint minden modell a Volkan skálán, ez is beépített másodlagos kamrával rendelkezik, így teljesen megfelel az EU Melléktermék Szabályozásnak (ABPR) (EC) No 142/2011.

A Volkan 150 PC az angliai Worcester-ben lévő gyártóüzemünkben tervezett és gyártott gép ideális kisállatok hamvasztására állatorvosi rendelőknek és kisállat kórházak számára.

Praktikus használatával, többféle üzemanyag felhasználási lehetőséggel, valamint alacsony felügyeleti igényével a Volkan 150 PC igazán közkedvelt modell a kisállat hamvasztók körében.



IDEÁLIS

- Különböző méretű állati tetemek – kis, közepes és nagy testű állatok
- Kisállat hamvasztó szolgáltatáshoz
- Állatorvosi rendelőknek / állatkórházaknak

GÉPLEÍRÁS

A Volkan skála összes modelljéhez hasonlóan ez is rendelkezik a Waste Spectrum egyedülálló monolit öntési rendszerével:

- Biztosítja a maximális szilárdságot és megbízhatóságot a téglából készült burkoláshoz képest
- Az anyagok ugyanolyan mértékben tágulnak és húzódnak össze, a téglával és a habarccsal ellentétben
- Megakadályozza az állati zsírok behatolását a bélésbe, amely meghosszabbítja az égető élettartamát
- A szigetelőlapok a hőveszteséget csökkentik
- A tűzálló anyag fenntartja az egyenletes üzemi hőmérsékletet
- A rozsdamentes horgonyrendszer fenntartja a bélés sértetlenségét

SPECIFIKÁCIÓ (Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)

Égetési kapacitás	Max. 50 kg/óra
Felül vagy elől tölthetőség	Felül
Méret (H x SZ x M)	1.4 x 1.4 x 2.8 m
Átlagos fogyasztás	4-6 liter/óra (diesel) 5-9 liter/óra (LPG) 4-6 m³/h (NG)
Rácsok	Nincs
Külső magasság - kémény nélkül - kéménnyel	2323 mm 2751 mm
Standard kémény méret (2D méret)	8"
Ajtó méret (SZ x M)	625 x 380 mm
Töltési magasság	800 mm
Kamra méret (H x SZ x M)	0.7 x 0.6 x 0.6 m
Kamra térfogat	0.26 m³
Kamra töltési térfogat	0.17 m³
Kamra töltési kapacitás	100 kg
Kamra kapacitás	150 kg
Súly	826 kg
Beton alapzat kívánalom (H x SZ)	3.5 x 3.5 m
Elektromos ellátás szükséglet	Egyfázisú 16A 230VAC 50/60Hz
Égőfej teljesítmény (kW)	102
Elektromos fogyasztás (KW/óra)	0.2

JELLEMZŐK

- Könnyű használat – Teljes körű betanítással
- A felültöltés és a kiegyensúlyozott ajtó biztosítja a könnyű hozzáférést
- Hőmérséklet-szabályozott égőfejek használata az optimális hatékonyság érdekében
- Alacsony hőtömegű bélés a minimális hőveszteségért
- A PLC időzítő által kontrollált égők automatikus lekapcsoló és visszakapcsoló funkciója támogatja az alacsony működési költségeket
- Akár 50 kg/óra égetési kapacitás
- Statikus és mobil verzió is elérhető
- Működés közben tölthető, mialatt a monolit bélés biztosítja a maximális hőhatékonyságot
- Elektromos ellátás - szabvány 16 A 230 V betáppal - 3 tűs round Euro plug
- Egy toldás rozsdamentes acél kémény alap-tartozéka a gépnek

GARANCIA

Minden Waste Spectrum égetőre 2 év
(vagy 2080 üzemóra) garanciát vállalunk.