

A nagy megbízhatóságú és sokoldalú Volkan 400 egy DEFRA 'Típus engedéllyel' rendelkező közepes kapacitású égetőgép, amely ideális a különböző kereskedelmi tevékenységekhez. Alkalmas baromfitetemek, kisebb állományok ártalmatlanítására sertésekhez valamint hentesüzletek, vágóhídi maradékok eltávolítására. Mint a Volkan skála összes modellje, ez a típus is beépített másodlagos kamrával rendelkezik, így teljesen megfelel az EU Szabályozásoknak (ABPR) (EC) No 142/2011.



Volkan 400

A **Volkan 400** az angliai Worcester-ben lévő gyártóüzemünkben tervezett kialakított és gyártott gép, azok számára, akik egy állandó megoldást szeretnének a telepükön alkalmazni. Praktikus használatával, többféle üzemanyag felhasználási lehetőséggel, valamint alacsony felügyeleti igényével a **Volkan 400** a legjobb választás lehet a baromfitelepeknek, juhászatoknak a sok más felhasználási lehetőség mellett. A főkamra kialakításának köszönhetően könnyedén behelyezhető egy nagyobb méretű anyajuh is.

Ideális:

- Baromfi
- Juhokhoz (báránnyak és anyák)

- Sertés
- Hentesüzletek, húsüzemek
- Vágóhídi hulladék

Gépleírás

A Volkan skála összes modelljéhez hasonlóan ez is rendelkezik a Waste Spectrum egyedülálló monolit öntési rendszerével:

- Biztosítja a maximális szilárdságot és megbízhatóságot a téglából készült burkoláshoz képest
- Az anyagok ugyanolyan mértékben tágulnak és húzódnak össze, a téglával és a habarccsal ellentétben
- Megakadályozza az állati zsírok behatolását a bélésbe, amely meghosszabbítja az égető élettartamát
- A szigetelőlapok a hővesztést csökkentik
- A tűzálló anyag az egyenletes üzemi hőmérsékletet tartja fenn
- A rozsdamentes horgonyrendszer fenntartja a bélés sértetlenségét



Volkan 400 fémrácszat (extra)



SPECIFIKÁCIÓ (*Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)

Égetési kapacitás	Max. 50 kg/óra
Felül vagy elől tölthetőség	Felül
Méretek (H x SZ x M)	2.8 x 1.6 x 3.5 m
Átlagos fogyasztás	6 - 9 liter/óra (Diesel) 8 - 13 liter/óra (LPG) 6 - 9 m ³ /h (NG)
Rácsok	Opcionális
Külső magasság (Kémény nélkül)	2530 mm
Külső magasság (Kéménnyel)	3520 mm
Ajtó méret (SZ x M)	788 x 707 mm
Töltő ajtó magasság/mélység	707 mm
Kamra méret (H x SZ x M)	1.4 x 0.8 x 0.7 m
Kamra térfogat	0.71 m ³
Kamra töltési térfogat	0.42 m ³
Kamra töltési kapacitás	240kg
Kamra kapacitás	400 kg
Súly	2.4 tonna
Beton alapzat kívánalom (H x SZ)	4.8 m x 3.6 m
Elektromos ellátás szükséglet	Egyfázisú 16A 230VAC 50/60Hz
Égőfej teljesítmény (KW)	147
Elektromos fogyasztás (KW/hr)	0.25

Jellemzők

- Könnyű használat – Teljes körű betanítással
 - A felültöltés és a kiegyensúlyozott ajtó biztosítja a könnyű hozzáférést
 - Hőmérsékelt-szabályozott égőfejek az optimális hatékonyság érdekében
 - Alacsony hőtömegű bélés a minimális hőveszteségért
 - A PLC időzítője kontrollálja az égők automatikus lekapcsoló és visszakapcsoló funkciójával az alacsony működési költségeket
 - Akár 50kg/óra égetési kapacitás
 - Statikus és mobil verzió is elérhető
- Működés közben tölthető, mialatt a monolit bélés maximalizálja a termikus hatékonyságot
- Elektromos ellátás - szabvány 16 Amp 230-volt-o betáppal - 3 tűs round Euro plug
 - Egy toldás rozsdamentes acél kémény alaptartozéka a gépnek

Elérhetőség:

+36 (30) 625-9329
www.tetemegetok.hu
www.bentleyhungary.hu

