

A nagy megbízhatóságú és sokoldalú **Volkan 400** egy DEFRA „Típus engedéllyel” rendelkező közepes kapacitású égetőgép, amely ideális a különböző kereskedelmi tevékenységekhez. Alkalmas baromfitetemek, kisebb állományok ártalmatlanítására, sertésekhez valamint hentesüzletek, vágóhídi maradványok eltávolítására.

Mint a Volkan skála összes modellje, ez a típus is beépített másodlagos kamrával rendelkezik, így teljesen megfelel az EU Szabályozásoknak (ABPR) (EC) No 142/2011.

A Volkan 400 az angliai Worcester-ben lévő gyártóüzemünkben tervezett és gyártott gép, azok számára, akik egy állandó megoldást szeretnének a telepükön.

Praktikus használatával, többféle üzemanyag felhasználási lehetőséggel, valamint alacsony felügyeleti igényével a Volkan 400 a legjobb választás lehet a baromfitelepeknek, juhászatoknak a sok más felhasználási lehetőség mellett. A főkamra kialakításának köszönhetően könnyedén behelyezhető egy nagyobb méretű anyajuh is.



IDEÁLIS

- Baromfihoz
- Juhokhoz (bárányok és anyák)
- Sertéshez
- Hentesüzletek, húsüzemek részére
- Vágóhídi hulladéknak



Volkan 400 fémrácszat (extra)

GÉPLEÍRÁS

A Volkan skála összes modelljéhez hasonlóan ez is rendelkezik a Waste Spectrum egyedülálló monolit öntési rendszerével:

- Biztosítja a maximális szilárdságot és megbízhatóságot a téglából készült burkoláshoz képest
- Az anyagok ugyanolyan mértékben tágulnak és húzódnak össze, a téglával és a habarccsal ellentétben
- Megakadályozza az állati zsírok behatolását a bélésbe, amely meghosszabbítja az égető élettartamát
- A szigetelőlapok a hővesztést csökkentik
- A tűzálló anyag fenntartja az egyenletes üzemi hőmérsékletet
- A rozsdamentes horgonyrendszer fenntartja a bélés sértetlenségét

SPECIFIKÁCIÓ (Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)

Égetési kapacitás	Max. 50 kg/óra
Felül vagy elől tölthetőség	Felül
Méret (H x SZ x M)	2.8 x 1.6 x 3.5 m
Átlagos fogyasztás	6-9 liter/óra (diesel) 8-13 liter/óra (LPG) 6-9 m ³ /h (NG)
Rácsok	Opcionális
Külső magasság - kémény nélkül - kéménnyel	2530 mm 3520 mm
Ajtó méret (SZ x M)	788 x 707 mm
Töltő ajtó magasság/mélység	707 mm
Kamra méret (H x SZ x M)	1.4 x 0.8 x 0.7 m
Kamra térfogat	0.71 m ³
Kamra töltési térfogat	0.42 m ³
Kamra töltési kapacitás	240 kg
Kamra kapacitás	400 kg
Súly	2.4 tonna
Beton alapzat kívánalom (H x SZ)	4.8 x 3.6 m
Elektromos ellátás szükséglet	Egyfázisú 16A 230VAC 50/60Hz
Égőfej teljesítmény (kW)	147
Elektromos fogyasztás (KW/óra)	0.25

JELLEMZŐK

- Könnyű használat - Teljes körű betanítással
- A felültöltés és a kiegyensúlyozott ajtó biztosítja a könnyű hozzáférést
- Hőmérséklet-szabályozott égőfejek használata az optimális hatékonyság érdekében
- Alacsony hőtömegű bélés a minimális hőveszteségért
- A PLC időzítő által kontrollált égők automatikus lekapcsoló és visszakapcsoló funkciója támogatja az alacsony működési költségeket
- Akár 50 kg/óra égetési kapacitás
- Statikus és mobil verzió is elérhető
- Működés közben tölthető, mialatt a monolit bélés biztosítja a maximális hőhatékonyságot
- Elektromos ellátás - szabvány 16 A 230 V betáppal - 3 tűs round Euro plug
- Egy toldás rozsdamentes acél kémény alap-tartozéka a gépnek

GARANCIA

Minden Waste Spectrum égetőre 2 év (vagy 2080 üzemóra) garanciát vállalunk.