

A nagy megbízhatóságú és sokoldalú **Volkan 1000** egy DEFRA „Típus engedéllyel” rendelkező nagy kapacitású égetőgép, amely ideális a különböző kereskedelmi tevékenységekhez sertéstelepeknek, valamint vágóhídi melléktermékek égetéséhez.

Mint a Volkan skála összes modellje, ez a típus is beépített másodlagos kamrával rendelkezik, így teljesen megfelel az EU Szabályozásoknak (ABPR) (EC) No 142/2011.

A Volkan 1000 az angliai Worcester-ben lévő gyártóüzemünkben tervezett és gyártott gép, azok számára, akik egy állandó megoldást szeretnének a telepükön.

Praktikus használatával, többféle üzemanyag felhasználási lehetőséggel, valamint alacsony felügyeleti igényével a Volkan 1000 a legjobb választás lehet a sertéstelepeknek és vágóhídi maradványokhoz. Nagy kapacitásával és a fő-



kamra befogadó képességével a sertéstelepek kedvenc választásává vált..

Gyorsan és biztonságosan tünteti el a nagyobb kocákat, carcassokat is. A bio-biztonság növelésére a Volkan 1000 lehet a legmegfelelőbb választás.

IDEÁLIS

- Sertéstelepeknek
- Állati maradványokhoz
- Vágóhídi hulladékhoz

A BERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE

A Volkan Sorozat minden modelljének integrált része az egyedülálló Waste Spectrum monolit öntvényrendszer:

- A téglá bélésekkel szemben maximális szilárdságot és megbízhatóságot nyújt
- Az anyagok ugyanolyan mértékben tágulnak és húzódnak össze, a téglával és a habarccsal ellentétben
- Megakadályozza az állati zsírok behatolását a bélésbe, amely meghosszabbítja az égető élettartamát
- A szigetelőlapok a hővesztéséget csökkentik
- A tűzálló anyag fenntartja az egyenletes üzemi hőmérsékletet
- A rozsdamentes horgonyrendszer fenntartja a bélés sértetlenségét

SPECIFIKÁCIÓ (Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)

| | |
|--|---|
| Égetési kapacitás | Max. 50 kg/óra |
| Felül vagy elől tölthetőség | Felül |
| Méret (H x SZ x M) | 3.2 x 3.0 x 3.3 m |
| Átlagos fogyasztás | 7-10 liter/óra (diesel) 10-15 liter/óra (LPG) 7-10 m ³ /óra (NG) |
| Kemencerudak | Nincs |
| Külső magasság - kémény nélkül - kéménnyel | 2108 mm 3262 mm |
| Standard kémény méret (2D méret) | 14" |
| Ajtó nyílás (SZ x M) | 2166 x 866 mm |
| Töltési magasság | 1225 mm |
| Kamra méret (H x SZ x M) | 2.2 x 0.9 x 1.1 m |
| Kamra térfogat | 1.80 m ³ |
| Kamra töltési térfogat | 0.93 m ³ |
| Kamra töltési kapacitás | 520 kg |
| Kamra kapacitás | 990 kg |
| Teljes súly | 3.1 tonna |
| Beton alapzat kívánalom (H x SZ) | 5.2 x 5.2 m |
| Elektromos ellátás szükséglet | Egyfázisú 16A 230VAC 50/60Hz |
| Égőfej teljesítmény (kW) | 167 |
| Elektromos fogyasztás (KW/óra) | 0.3 |

JELLEMZŐK

- Könnyű használat - Teljes körű betanítással
- A felültöltés és a kiegyensúlyozott ajtó biztosítja a könnyű hozzáférést
- Hőmérséklet-szabályozott égőfejek használata az optimális hatékonyság érdekében
- Két db égőfej a főégőben a hatékonyság maximalizására
- Alacsony hőtömegű bélés a minimális hőveszteségért
- A PLC időzítő által kontrollált égők automatikus lekapcsoló és visszakapcsoló funkciója támogatja az alacsony működési költségeket
- Akár 50 kg/óra égetési kapacitás
- Működés közben tölthető, mialatt a monolit bélés biztosítja a maximális hőhatékonyságot
- Elektromos ellátás - szabvány 16 A 230 V betáppal - 3 tűs round Euro plug
- Egy toldás rozsdamentes acél kémény alap-tartozéka a gépnek

GARANCIA

Minden Waste Spectrum égetőre 2 év (vagy 2080 üzemóra) garanciát vállalunk.