

A rendkívül megbízható és extrém sokoldalú **Volkan 2000** DEFRA „Típus engedéllyel” rendelkező extra nagy kapacitású égetőgép, amely ideális a nagy állati tetemek illetve vágóhídi maradványok szakszerű kezeléséhez.

Mint a Volkan skála összes modellje, ez a típus is beépített másodlagos kamrával rendelkezik, így teljesen megfelel az EU Szabályozásoknak (ABPR) (EC) No 142/2011 .



Az angliai Worcester-ben lévő gyártóüzemünkben tervezett és gyártott Volkan 2000 ideális a legnagyobb méretű sertésleteleknek, de inkább a juhászatoknak, marhákhoz, és vágóhidaknak ajánlott.

A hosszú főkamra amely kettő vagy négy égőfejjel is működtethető, ideális égetési kapacitást nyújt lovak hamvasztásához is.

A Volkan 2000 elérhető 50 kg/óra, vagy ennél magasabb égetési kapacitással a helyi szabályozásoktól függően, lehetővé téve ezzel nagy mennyiségű hulladék rövid időn belüli eltüntetését. Rendkívül hatékony megoldás a bio-biztonság megtartásához.

IDEÁLIS

- Lovak hamvasztásához
- Nagy marha carcassokhoz
- Nagy számú elhullás esetén sertésekhez
- Vágóhidakhoz



Töltő kocsi



Behúzó csörlő

A BERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE

A Volkan Sorozat minden modelljének integrált része az egyedülálló Waste Spectrum monolit öntvényrendszer:

- A téglabélésekkel szemben maximális szilárdságot és megbízhatóságot nyújt
- Az anyagok ugyanolyan mértékben tágulnak és húzódnak össze, a téglával és a habarccsal ellentétben
- Megakadályozza az állati zsírok behatolását a bélésbe, amely meghosszabbítja az égető élettartamát
- A szigetelőlapok a hővesztést csökkentik
- A tűzálló anyag fenntartja az egyenletes üzemi hőmérsékletet
- A rozsdamentes horgonyrendszer fenntartja a bélés sértetlenségét

SPECIFIKÁCIÓ (Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)

Égetési kapacitás	Max. 50 kg/óra
Felül vagy elől tölthetőség	Elöl
Méret (H x SZ x M)	4.4 x 3.5 x 4.7 m
Átlagos fogyasztás	15-22 liter/óra (diesel) 22-32 liter/óra (LPG) 15-22 m ³ /óra (NG)
Kemencerudak	Nincs
Külső magasság - kémény nélkül - kéménnyel	3668 mm 4662 mm
Standard kémény méret (2D méret)	540 mm
Ajtó nyílás (SZ x M)	1284 x 910 mm
Töltési magasság	444 mm
Kamra méret (H x SZ x M)	2.8 x 1.3 x 1.0 m
Kamra térfogat	3.77 m ³
Kamra töltési térfogat	1.99 m ³
Kamra töltési kapacitás	1100 kg
Kamra kapacitás	2080 kg
Teljes súly	7.2 tonna
Beton alapzat kívánalom (H x SZ)	6.4 x 5.5 m
Elektromos ellátás szükséglet	Egyfázisú 16A 230VAC 50/60Hz
Égőfej teljesítmény (kW)	360
Elektromos fogyasztás (KW/óra)	0.55

JELLEMZŐK

- Könnyű használat - Teljes körű betanítással
- Az elől nyitható, elcsúsztatható ajtó lehetővé teszi a könnyű töltést akár manuálisan, akár mechanikusan is
- Választható 2 vagy 4 égőfej működtetése a főkamrában a hulladéktípus és mennyiség függvényében
- A hatalmas főkamra méret lehetővé teszi az 1100 kg egyidejű töltését
- 50 kg/óra vagy annál nagyobb égetési kapacitással rendelhető a helyi szabályozástól függően
- Alacsony hőtömegű belés a minimális hővesztésért
- A PLC időzítő által kontrollált égők automatikus lekapcsoló és visszakapcsoló funkciója támogatja az alacsony működési költségeket
- Működés közben tölthető, mialatt a monolit belés biztosítja a maximális hőhatékonyságot
- Elektromos ellátás - szabvány 16 A 230 V betáppal - 3 tűs round Euro plug
- Egy toldás rozsdamentes acél kémény alap-tartozéka a gépnek

GARANCIA

Minden Waste Spectrum égetőre 2 év (vagy 2080 üzemóra) garanciát vállalunk.