

A nagy megbízhatóságú és sokoldalú **Volkan 500** egy DEFRA „Típusengedéllyel” rendelkező égetőgép, amely ideális az elhullott baromfik, sertések, kistestű tetemek és vágóhídi melléktermékek ártalmatlanítására.

Mint minden modell a Volkan skálán, ez a típus is beépített másodlagos kamrával rendelkezik, így teljesen megfelel az EU Melléktermék Szabályozásnak (ABPR) (EC) No 142/2011.

A Volkan 500 az angliai Worcester-ben lévő gyártóüzemünkben tervezett és gyártott gép. Az egyik legnépszerűbb modellünk praktikus kezelése, rendkívüli hatékonysága többféle üzemanyag-felhasználási lehetősége és alacsony felügyeletigénye miatt.



Nagyméretű főkamrájának köszönhetően széleskörű felhasználási skálája miatt rendkívül közkedvelt modell.

## IDEÁLIS

- Baromfihoz
- Juhokhoz (báránnyak és anyák)
- Sertéshez
- Hentes-maradványokhoz
- Vágóhídi hulladéknak



Töltő kocsi



Behúzó csőrő

## A BERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE

A Volkan Sorozat minden modelljének integrált része az egyedülálló Waste Spectrum monolit öntvényrendszer:

- A téglabélészekkel szemben maximális szilárdságot és megbízhatóságot nyújt
- Az anyagok ugyanolyan mértékben tágulnak és húzódnak össze, a téglával és a habarccsal ellentétben
- Megakadályozza az állati zsírok behatolását a bélésbe, amely meghosszabbítja az égető élettartamát
- A szigetelőlapok a hővesztést csökkentik
- A tűzálló anyag fenntartja az egyenletes üzemi hőmérsékletet
- A rozsdamentes horgonyrendszer fenntartja a bélés sértetlenségét

## SPECIFIKÁCIÓ (Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)

Égetési kapacitás	Max. 50 kg/óra
Felül vagy elől tölthetőség	Elöl
Méret (H x SZ x M)	2.6 x 1.6 x 5.1 m
Átlagos fogyasztás	6-9 liter/óra (diesel) 8-13 liter/óra (LPG) 6-9 m <sup>3</sup> /óra (NG)
Kemencerudak	Nincs
Külső magasság - kémény nélkül - kéménnyel	2019 mm 5069 mm
Standard kémény méret (2D méret)	10"
Ajtó nyílás (SZ x M)	894 x 706 mm
Töltési magasság	400 mm
Kamra méret (H x SZ x M)	1.8 x 0.9 x 0.7 m
Kamra térfogat	1.16 m <sup>3</sup>
Kamra töltési térfogat	0.47 m <sup>3</sup>
Kamra töltési kapacitás	260 kg
Kamra kapacitás	640 kg
Teljes súly	2.7 tonna
Beton alapzat kívánalom (H x SZ)	4.6 x 3.6 m
Elektromos ellátás szükséglet	Egyfázisú 16A 230VAC 50/60Hz
Égőfej teljesítmény (kW)	147
Elektromos fogyasztás (KW/óra)	0.25

## JELLEMZŐK

- Könnyű használat - Teljes körű betanítással
- Az előltöltős megoldás könnyű hozzáférhetőséget biztosít és ideális az egyedi töltéshez
- Hőmérséklet-szabályozott égőfejek használata az optimális hatékonyság érdekében
- Alacsony hőtömegű bélés a minimális hőveszteségért
- A PLC időzítő által kontrollált égők automatikus lekapcsoló és visszakapcsoló funkciója támogatja az alacsony működési költségeket
- Akár 50 kg/óra égetési kapacitás
- Statikus és mobil verzió is elérhető
- Működés közben tölthető, mialatt a monolit bélés biztosítja a maximális hőhatékonyságot
- Elektromos ellátás - szabvány 16 A 230 V betáppal - 3 tűs round Euro plug
- Egy toldás rozsdamentes acél kémény alapból jár a berendezéshez

## GARANCIA

Minden Waste Spectrum égetőre 2 év (vagy 2080 üzemóra) garanciát vállalunk.