

BENTLEY 150 AIS 09 Cyclone

EREDETI ANGOL
GYÁRTMÁNY



BENTLEY
MAGYARORSZÁG



Az egyik legfontosabb oka annak, hogy égetőműveinket „valószínűleg a legjobb”-nak ismerik el a világpiacon, a piacvezető és megbízható, alacsony hőtömegű monolit betonburkolatunk használata, amelyet minden modellünkben használunk.

A Cyclone termékcsalád minden modellje beépített másodlagos kamrával van ellátva, amely biztosítja, hogy teljes mértékben megfeleljen az EU-előírásoknak és a világ számos más törvényhozó testületének.

A **Bentley AIS 09 Cyclone** képes kezelni a mezőgazdasági ágazatban keletkező állati melléktermékek ártalmatlanítását, beleértve a következőket: **baromfi-, bány-, vadfarmok, hentések és farmüzletek, kutya- és macskamenhelyek.**

A BERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE

A fő kamrához való teljes hozzáférés a felültöltős ellensúly fedélen keresztül biztosított, hogy a felhasználók a gépet csúszós rakodókon és traktorkanalakon keresztül rakhassák be.

- Égetési sebesség akár ***50kg/111 lbs** óránként.
- Töltési kapacitás akár **110 kg/243 lbs**.
- **Működés közben is tölthető**, maximalizálva megbízható monolit betonburkolatunk belső hőhatékonyságát, alacsonyan tartva az üzemeltetési költségeket.
- **Opcionális extrák:** USB adagyűjtő, kéményhosszabbítások, hamuzó gereblye, egyszerű hőcserélő rendszer, vezérlőpult képernyőméretének növelése, szerviz-kit.

IDEÁLIS

azok számára, akik gyors, hatékony és biológiailag biztonságos állati melléktermék égetési megoldást keresnek.

* Az égési sebesség a hatékony használatától függ, és a helyi szabályozás hatálya alá eshet. További információért forduljon csapatunk egyik tagjához.



Bentley Magyarország Kft.
8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.
hungary@bentleyinstruments.com | Tel.: +36 22 414 100; +36 30 625 9329
www.tetemegetok.hu | www.farmtechnika.hu



BENTLEY

150 AIS 09 Cyclone

EREDETI ANGOL
GYÁRTMÁNY



BENTLEY
MAGYARORSZÁG

SPECIFIKÁCIÓ (Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)

Égetési kapacitás	Max. 50 kg/óra
Felül vagy elöl tölthetőség	Felül
Méret (H×SZ×M)	1,4×1,4×3,2
Átlagos fogyasztás	4-7 liter/óra (diesel) 5-10 liter/óra (LPG) 4-7 m ³ /óra (NG)
Főégők száma	1
Utóégők száma	1
Külső magasság - kémény nélkül - kéménnyel	2300 mm 3240 mm
Standard kémény méret (2D méret)	8"
Ajtó nyílás (SZ×M)	630×480 mm
Töltési magasság	825 mm
Kamra méret (H×SZ×M)	0,8×0,6×0,6 m
Kamra térfogat	0,27 m ³
Kamra töltési térfogat	0,19 m ³
Kamra töltési kapacitás	110 kg
Teljes súly	0,9 tonna
Elektromos ellátás szükséglet	Egyfázisú 16A 230VAC 50/60Hz
Égőfej teljesítmény	95 KW
Elektromos fogyasztás	0,2 KW/óra

A teljes üzembe helyezés részeként szállított teljes berendezésre és a kapcsolódó berendezésekre **36 hónapos vagy 2100 órás garancia*** vonatkozik (amelyik hamarabb bekövetkezik) a gyártóhelyiségből történő kiszállítás időpontjától számítva, - kivéve az alábbiakban felsorolt és biztosított fogyóeszközöket.

Feltéve, hogy:

- Minden hiba normál működési körülmények között, nem helytelen használatból, visszaélésből vagy működési hibákból ered.
- Hatékony karbantartási rendszer működik, amely magában foglalhatja a szerviz/karbantartási szerződés megkötését az átadáskor. Ezt a szerviz/karbantartási szerződést a szállítónak vagy képzett meghatalmazott képviselőjének kell biztosítania.
- Az árajánlatban részletezett vagy mindkét fél megállapodása alapján módosított szerződéses ár teljes egészében ki lett fizetve.

Fogyó alkatrészek (garancia hatálya alá nem tartozó tételek):

- főkamra Thermocouples
- utókamra Thermocouples
- ajtó tömitések
- vezérlő izzók vagy LED-ek
- égőfej elektródák és vezetékek
- égőszondák és vezetékek
- égő robbanócsövek
- égő diffúzor elemek
- égőfej fúvókák/ Ionizációs szondák
- rácsok
- bármilyen mechanikus sérülés okozta kár

***GARANCIA** Minden BENTLEY égetőre 3 év (vagy 2100 üzemóra) garanciát vállalunk.

BENTLEY
MAGYARORSZÁG

Bentley Magyarország Kft.

8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.

hungary@bentleyinstruments.com | Tel.: +36 22 414 100; +36 30 625 9329

www.tetemegetok.hu | www.farmtechnika.hu



**MADE IN
BRITAIN**